

产品名称：矽利康胶带		型号：618	
	胶黏剂	压敏胶	
	基 材	美纹纸	
	离型材料	离型剂	
产品规格：1230mm*1800m			
产品材质及特性			
产品颜色	黄色	初期粘着力（初粘）（14#钢球） GB/T4852-2002 斜槽法	≥20
总克重	115 ± 2	对钢板粘着力（剥离） GB/T2792-1998	初期 ≥8.0
总厚度	155 ± 5		稳定 ≥6.8
胶水类型	硅压敏胶型	静态剪切力（保持） GB/T4851-1998	≥4
拉伸强度	60 ± 5	耐溶剂性	/
断裂伸长率	14 ± 2	耐温	150℃/1H
保质期	原始包装，在 23℃ 及相对湿度 50% 条件下，保质期为 24 个月。		
特性：手撕易断、书写方便、容易剥离、快速黏贴等。			
用途：适用于 PU 鞋材喷漆、喷漆遮盖、离型接合或电子行业的遮蔽保护等。			
注意事项： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 产品在搬运、储存时应保持竖放，以避免出现挤压胶面现象。</li> <li>● 使用前，应确保被粘物表面油分、水分、尘土等杂质清除干净。</li> <li>● 产品应储存在阴凉干燥的环境下，尽量保持原包装，并避免阳光照射、冷冻或高温。</li> <li>● 以上数值是在标准实验室环境检测结果，请务必在验证合格后再批量使用。</li> </ul>			
发行日期	2018. 09. 13	版本	FJ-YY16