

产品名称：矽利康胶带		型号：658A	
	胶黏剂	原敏胶	
	基 材	美纹纸	
	离型材料	离型剂	
产品规格：1230mm*1800m			
产品材质及特性			
产品颜色	黄色	初期粘着力(初粘)(14#钢球) GB/T4852-2002 斜槽法	≥17
总克重	103 ± 2	对钢板粘着力(剥离) GB/T2792-1998	初期 ≥7.0
总厚度	135 ± 5		稳定 ≥6.2
胶水类型	硅压敏胶型	静态剪切力(保持) GB/T4851-1998	≥4
拉伸强度	60 ± 5	耐溶剂性	/
断裂伸长率	14 ± 2	耐温	150℃/1H
保质期	原始包装，在 23℃ 及相对湿度 50% 条件下，保质期为 27 个月。		
特性：手撕易断、书写方便、容易剥离、快速黏贴等。			
用途：适用于 PU 鞋材喷漆、喷漆遮盖、离型接合或电子行业的遮蔽保护等。			
注意事项： <ul style="list-style-type: none"> ● 产品在搬运、储存时应保持竖放，以避免出现挤压胶面现象。 ● 使用前，应确保被粘物表面油分、水分、尘土等杂质清除干净。 ● 产品应储存在阴凉干燥的环境下，尽量保持原包装，并避免阳光照射、冷冻或高温。 ● 以上数值是在标准实验室环境检测结果，请务必在验证合格后再批量使用。 			
发行日期	2018. 09. 16	版本	FJ-YY19

地址：福建省福清市融侨经济开发区光电园区

Fujian Youyi Adhesive Tape Group Co., Ltd