

产品名称：美纹纸胶带		型号：353	
	胶黏剂	压敏胶	
	基 材	基材	
	离型材料	离型剂	
产品规格：990mm*1800m			
产品材质及特性			
产品颜色	白色	初期粘着力（初粘）（14#钢球） GB/T4852-2002 斜槽法	≥12
总克重	90 ± 2	对钢板粘着力（剥离） GB/T2792-1998	初期 ≥7.8
总厚度	160 ± 5		稳定 ≥7.0
胶水类型	橡胶型	静态剪切力（保持） GB/T4851-1998	≥2
拉伸强度	55 ± 5	耐溶剂性	/
断裂伸长率	12 ± 2	耐温	常温
保质期	原始包装，在 23℃ 及相对湿度 50% 条件下，保质期为 15 个月。		
特性：手撕易断、书写方便、容易剥离、快速黏贴等。			
用途：广泛应用于一般装潢、家具喷漆、工地施工接缝及线路板固定、遮蔽，玩具喷漆、贴合等。			
注意事项：			
<ul style="list-style-type: none"> ● 产品在搬运、储存时应保持竖放，以避免出现挤压胶面现象。 ● 使用前，应确保被粘物表面油分、水分、尘土等杂质清除干净。 ● 产品应储存在阴凉干燥的环境下，尽量保持原包装，并避免阳光照射、冷冻或高温。 ● 以上数值是在标准实验室环境检测结果，请务必在验证合格后再批量使用。 			
发行日期	2018. 09. 04	版本	FJ-YY05