

产品名称：美纹纸胶带		型号：323A	
	胶黏剂		
	基 材		
	离型材料		
产品规格：990/1220/1250mm*1800m			
产品材质及特性			
产品颜色	白色	初期粘着力（初粘）（14#钢球） GB/T4852-2002 斜槽法	9 ± 2
总克重	82 ± 2	对钢板粘着力（剥离） GB/T2792-1998	初期 ≥ 5.0
总厚度	165 ± 5		稳定 ≥ 4.0
胶水类型	橡胶型	静态剪切力（保持） GB/T4851-1998	0.2
拉伸强度	42 ± 5	耐溶剂性	
断裂伸长率	12 ± 2	耐温	常温
保质期	原始包装，在 23℃ 及相对湿度 50% 条件下，保质期为 12 个月。		
特性：手撕易断、书写方便、容易剥离、快速黏贴等。			
用途：广泛应用于粘度要求不高的室内、外建筑装修喷漆，分色遮蔽、粉刷遮蔽及工地施工接缝等。			
注意事项：			
<ul style="list-style-type: none"> ● 产品在搬运、储存时应保持竖放，避免出现挤压胶面现象。 ● 使用前，应确保被粘物表面油分、水分、尘土等杂质清除干净。 ● 产品应储存在阴凉干燥的环境下，尽量保持原包装，并避免阳光照射、冷冻或高温。 ● 以上数值是在标准实验室环境检测结果，请务必在验证合格后再批量使用。 			
发行日期	2018. 09. 01	版本	FJ-YY01